

# **Sistema servidor FlulpyCrea®**

# Configuración central del servidor.

Las siguientes configuraciones significativas son controladas desde el servidor central de FlulpyCrea® y cualquier cambio en las mismas debe ser tratado en comunicación con el soporte técnico que con gusto establecerá cualquier cambio que usted decida en su licencia. La siguiente tabla define lo que remotamente el servicio técnico puede configurar.

Nombre	Licencia por defecto	freeware	Detalle
<b>PrivateCuota</b>	1GB	1GB	Cantidad de Bytes de almacenamiento permitido por carpeta privada.
<b>MultipleSongs</b>	VARIAS	UNA	Define si cada cliente podrá pedir una o varias canciones.
<b>TotalSongs</b>	2	No relevante	En caso de que MultipleSongs sea VARIAS, este parámetro indica cuantas canciones se permitirá por cliente en la lista de temas a reproducir al mismo tiempo.
<b>EraseSongsOnLeave</b>	AFIRMATIVO	NEGATIVO	Define si los temas pedidos por un cliente que cerró su sesión (se fue del sistema) deberán borrarse de la lista de temas a reproducir o no.
<b>UnusedDaysForEraseAccount</b>	90	90	Cantidad de días de desuso que requiere una cuenta para ser borrada automáticamente por el servidor. (No válido para las cuentas expulsadas).
<b>AnonymousCreate Account</b>	Permite	No permite	Define si el servidor permitirá que se puedan crear cuentas anónimamente (desde la ventana inicial del software Flulpy Cliente) o si por el contrario solo podrán ser creadas por el personal que tenga el privilegio necesario.
<b>DefaultAttribute</b>	Todos los atributos desactivados	Todos los atributos desactivados	Atributos por defecto para las cuentas nuevas.
<b>UpgradeAccountAtDay</b>	4	4	Antigüedad medida en días necesaria para que una cuenta nueva sea actualizada automáticamente.
<b>EnhUpgradeAttributes</b>	No activar ninguno.	No activar ninguno.	Atributos que serán activados cuando la cuenta sea actualizada.
<b>DisUpgradeAttributes</b>	No desactivar ninguno.	No desactivar ninguno.	Atributos que serán desactivados cuando la cuenta sea actualizada.
<b>FlulpyPath</b>	D:\Flulpy	D:\Flulpy	Path local del servidor donde está la carpeta Flulpy. Ejemplo: "D:\Flulpy\".
<b>PublicPath</b>	D:\Public	D:\Public	Path local del servidor donde está la carpeta pública. Ejemplo: "D:\Public\"
<b>SharedRoots</b>	<a href="#">D:\Server0</a> <a href="#">D:\Server1</a> <a href="#">D:\Server2</a>	<a href="#">D:\Server0</a> <a href="#">D:\Server1</a> <a href="#">D:\Server2</a>	Paths locales del servidor donde estarán los dispositivos de almacenamiento donde el servidor guarda los archivos de las cuentas. Ejemplo: "D:\Server\E:\Server\F:\Server\".